

Ficha técnica de producto

Betún modificado con polímeros

CALCEL PRIMER SPRAY

Revisión nº1

Aprobado: 08/05/2023

Próxima revisión: 03/12/2025

Definición y generalidades

Betún modificado con polímeros, en formato aerosol para riegos de imprimación y sellado en aplicaciones de mezclas asfálticas

Características principales:

- Betún modificado con polímeros, disponible siempre para su utilización, en formato aerosol que facilita su manejo.
- Aerosol diseñado para la aplicación tanto en soporte vertical como horizontal.
- Se aplica a temperatura ambiente y no necesita ser calentada para su aplicación.
- Aplicable en cualquier condición climática, incluso con temperaturas negativas.
- El formato aerosol permite aplicaciones rápidas, fáciles y limpias

Usos

Ofrece muchas posibilidades de aplicación, siendo sus principales:

- Imprimación, adherencia y sellado de aplicaciones con mezclas asfálticas.
- Sellado de pequeñas fisuras y grietas.
- Renovación y repintado de elementos de fundición.

Presentación

- Bote de 1000 ml de capacidad en cajas de 12 unidades.

Instrucciones de aplicación

Preparación del soporte y aplicación

- El soporte debe estar seco, limpio, exento de contaminantes, grasas, aceites, etc.
- Agitar vigorosamente hasta oír las bolas de acero en el interior.
- Presionar el pulverizador en la dirección necesaria hasta conseguir la dotación deseada.
- Evitar interponer los ojos en la dirección de aplicación.

Limpieza	• Después de cada uso, purgar con la boquilla hacia arriba, pulsando el pulverizador durante unos segundos, para evitar el taponamiento de la válvula. • No realizar esta operación en contra del viento
Condiciones de almacenamiento y conservación	• Proteger de las heladas y exposición al sol. • Conservar en posición vertical entre +5°C y +25°C. • La conservación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados será de 2 años desde su fecha de fabricación.

Instrucciones de seguridad

Para cualquier información referida a seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos, los usuarios deben consultar la ficha de seguridad que contiene todos los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la misma.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y aplicación se basa en conocimientos adquiridos por Sorigué, S.A., siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta. El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos, y de otros factores fuera del alcance de Sorigué, S.A. La garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Sorigué, S.A. se reserva el derecho de modificar los valores que aparecen en esta ficha técnica sin previo aviso.